



BlueSky LS R 2/Y-Y

Lautsprecherleitung runde Ausführung

ANWENDUNG

Verbindungsleitung zwischen Verstärkern und Lautsprechern für mobile Anlagen.

AUFBAU


Leiter	Kupferlitze blankweich
Leiteraufbau	Klasse 5, Klasse 6 oder 0,10 mm
Aderisolation	Spezial-PVC
Aderfarben	rt, sw
Mantel	Soft-PVC
Mantelfarbe	schwarz-matt (RAL 9005)
Bedruckung	nach Kundenwunsch

TECHNISCHE DATEN

Isolationswiderstand	min 20 MΩ*km
Leiterwiderstand	nach DIN 0295
Temperaturbereich in Ruhe	-30°C bis +70°C
Temperaturbereich in Bewegung	-10°C bis +70°C

BEMERKUNGEN

auch mit anderen Aufbauten möglich (OFC-Kupfer, halogenfrei)



Adrigkeit + Querschnitt mm ²	Cu-Zahl (kg/km)	Gewicht (ca. kg/km)	Breite / Aussen-Ø ca. mm	Artikelnummer
Klasse 5:				
2 x 1,5	30	80	7,20	06012902
4 x 1,5	60	123	8,60	06012914
8 x 1,5	120	205	10,80	06012908
2 x 2,5	50	104	8,20	06013002
4 x 2,5	100	178	10,20	06013004
8 x 2,5	200	404	15,80	06013008
2 x 4,0	80	132	9,20	06013051
4 x 4,0	160	273	12,80	06013054
8 x 4,0	320	509	16,60	06013070
2 x 6,0	120	226	11,20	06012862
Klasse 6:				
2 x 1,5	30	80	7,00	06012962
2 x 2,5	50	104	7,80	06013047
4 x 2,5	100	178	8,80	06013000
8 x 2,5	200	404	15,80	06013021
2 x 4,0	80	132	9,50	06013072
4 x 4,0	160	273	11,20	06013090
8 x 4,0	320	509	16,60	06013069
0,10 mm:				
2 x 1,5	30	80	7,20	06018075
2 x 2,5	50	104	8,00	06013019
4 x 2,5	100	178	10,60	06013024
8 x 2,5	200	404	12,50	06013049
2 x 4,0	80	132	10,80	06013062
4 x 4,0	160	509	12,80	06013064