

Stellringe, Klemmringe

Stellringe, Klemmringe

Stellschraube -Standard/breite Ausführung- Seite 221	-Standard kompakt- 222	-mit 2/mit 4-Bohrungen- 222		
mit Schlitzklemmung-Standard- 223	-Standard kompakt- 224	-mit 2/3 Bohrungen, Flachsenkung- 224	-mit 2 Bohrungen/2 Gewinden- 225	-mit 3 Bohrungen/3 Gewinden- 226
2-teilig-Standardausführung mit 2 Bohrungen/2 Gewinden 227	-Standardausführung kompakt- 228	-ausgewuchtet- 228		
Lagerbefestigung-Stellschraube- 229	Lagerbefestigung-Stellschraube kompakt- 230	Lagerbefestigung-geschlitzt- 231	Lagerbefestigung-geschlitzt, kompakt- 232	
mit Einsatz (Leichtbauweise)-Kunststoff- 233	mit Einsatz (Leichtbauweise)-Aluminium- 233	Innengewinde-Stellschraube, Planfläche- 234	Innengewinde-geschlitzt- 234	
mit Scharnier 235	mit Schnellverschluss/mit Montagebohrung- 235	Klemmringe mit Nut-Stellschraube, Planfläche- 236	Klemmringe mit Nut-geschlitzt- 236	
Standard mit Klemmhebel-geschlitzt 237	-Form D- 237	-Seitenbefestigung- 237	Kompakte Ausführung mit Klemmhebeln-Form D 238	-Seitenbefestigung- 238

Seitenbefestigung-geschlitzt- 239	Seitenbefestigung-2-teilig- 239	beidseitige Planfläche-Standard, geschlitzt- 240	-Montagebohrung, Schlitzklemmung- 240
Beidseitige Planfläche, Seitenbefestigung, geschlitzt- 240	-Schnittflächen-Befestigungsbohrung, 2-teilig- 240	Form D Standard-Stellschraube, Planfläche- 241	-geschlitzt- 241
Form D Standardausführung-2-teilig- 241	Form D, kompakt-geschlitzt- 242	-2-teilig- 242	
Standard mit Elastomer-geschlitzt- 243	-2-teilig- 243	kompakt mit Elastomer-geschlitzt- 244	-2-teilig- 244