

# SPINVISTA

## SPINVISTA NEO

## SPINVISTA EVO

### Motore High-Tech Svizzero

BLDC, motore a disco, protezioni al blocco -  
inversione di polarità - termica



### Orientamento a 360°

Posizione di montaggio  
a libera scelta

### Ampia superficie visiva

Realizzazione ottimizzata del  
corpo per maggiore superficie

### Protezione ATEX - Opzionale

Motore ed elettronica completamente incapsulati  
e protetti contro scintille e umidità

### Corpo in alluminio con superficie anodizzata

Resistente all'abrasione ed eccellente  
conducibilità termica

### Posizione di attacco configurabile

3 posizioni a scelta

### Reazione veloce

L'oblò rotante frena entro 10 secondi  
ad una velocità non critica e può quindi  
essere toccato senza pericolo

### Tenuta estrema

Eccellente tenuta grazie alla costruzione  
a labirinto e alla tenuta a pressione opzionale

### Montaggio semplice



Piastra di montaggio per  
un semplice fissaggio

### Altezza limitata

<32 mm inclusa piastra  
di montaggio, ideale per  
diverse tipologie di porte  
di macchina

### Trattamento DLC opzionale

Oblò rotante con trattamento speciale antigraffio  
per applicazioni particolarmente gravose



## SPINVISTA EVO

Diametro esterno  
253 mm

Superficie visiva  
ca. 284 cm<sup>2</sup>



## SPINVISTA NEO

Diametro esterno  
290 mm

Superficie visiva  
ca. 430 cm<sup>2</sup>

HEMA Maschinen- und Apparateschutz GmbH  
Am Klinggraben 2, 63500 Seligenstadt, Allemagne  
Telefono: +49(0)6182/773-0 - Fax: +49(0)6182/773-35  
info@hema-group.com - www.hema-group.com

