


OKS 1601 焊接飞溅去除剂，水基浓缩液，喷剂



说明

用于弧焊和惰性气体弧焊的环保型水质脱模剂。

应用范围

- 对于氧乙炔焊和保护气体焊接时的各种形式的表面以及焊嘴提供保护作用
- 防止在表面和焊嘴上形成焊瘤

行业

- 专业市政技术
- 设备和（工具）机械制造
- 造船和船舶技术
- 橡胶和塑料加工
- 玻璃和浇铸工业
- 纸张和包装工业
- 维护和保养
- 物流
- 钢铁工业
- 化学工业
- 火车设备

优点和效用

- 经过提前清洁后仍可没有难度地进行后续补漆、电镀和印刷
- 环保，不可燃
- 不含硅
- 可无残留地清除干净

使用提示

为了达到最佳的表面清洁功效，最好首先用机械方法清洁，然后用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂清洁。可用水对 OKS 1600 进行稀释，根据具体应用最多可达到 5:1 的稀释比例。在受到焊接飞溅威胁的表面上均匀细薄地涂抹。防冻容器。

交付容器

- 400 ml 喷剂

OKS 1601

焊接飞溅去除剂，水基浓缩液，喷射剂

技术参数

	标准	条件	单位	数值
成分				
基础油				水
添加剂				中性油脂
应用技术性数据				
颜色				浅白色透明
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0.84

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
☎ +49 8142 3051 - 500
✉ info@oks-germany.com
🏠 www.oks-germany.com

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标
产品仅供工业用户使用。您可在 www.oks-germany.com 网站下载安全数据表。
如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

a brand of
 **FREUDENBERG**