

# Drehachsen/Auslegerachsen/Scharnierbolzen

Drehachsen/  
Achsbolzen/  
Scharnierbolzen

Artikelbezeichnung Seite	Drehachsen-gerade- 611	-Ringnut beidseitig- 611	-Innengewinde einseitig- 613
-einseitig abgesetzt, Standardausführung- 615	-einseitig abgesetzt, Innengewinde- 615	-einseitig abgesetzt, Ringnut- 617	-einseitig abgesetzt, Ringnut, Innengewinde- 617
-einseitig abgesetzt, Außen-/Innengewinde- 619	-einseitig abgesetzt, Innengewinde- 621	-eine Seite abgesetzt, Innengewinde beidseitig- 621	-beidseitig abgesetzt, Standardausführung- 623
-beidseitig abgesetzt, einseitig Außengewinde- 625	-beidseitig abgesetzt, Außengewinde beidseitig- 625	-beidseitig abgesetzt, Innengewinde- 627	-beidseitig abgesetzt, einseitig Innen/Außengewinde- 627
Hohlwellen-leicht, gerade- 630	Drehachsen-für Zugbeanspruchung- 631	-mit Anschlag- 631	-Endenform frei kombinierbar- 633
-Antriebswelle-einseitig abgesetzt- 637	-beidseitig abgesetzt- 639	-eine Seite abgesetzt, eine Seite doppelt abgesetzt- 641	-mit Bund- 643
-einseitig abgesetzt, mit Bund- 645	-Achsbolzen -Außengewinde, Ringnut- 647	-Montage am Außengewinde, mit Innengewinde- 649	-Außengewinde beidseitig- 651
-Außengewindeeinsetz, mit Ringnut- 653	-Außengewindeeinsetz, mit Innengewinde- 655	-Außengewindeeinsetz, mit Ringnut- 653	-Außengewindeeinsetz, mit Innengewinde- 655

Die Toleranz für Maß L der Scharnierbolzen ohne Vorfertigung befinden sich in der mittleren Toleranzklasse (m) des Schneidmaßes JIS B 0405.

-Außengewindeeinsetz beidseitig- 657	-Schraubenbefestigung, mit Ringnut- 659	-Schraubenmontage, Innengewinde- 661	-Schraubenmontage, Außengewinde- 663
-für hohe Traglast- 665	-mit Bund- 667	-für Zugbeanspruchung- 669	
Scharnierbolzen-mit Splintbohrung- 671	-gerade, mit Sicherungsring- 672	-mit Splintbohrung und Bund- 673	-mit Sicherungsring und Bund- 674
-mit Sicherungsmutter und Innensechskantkopf- 676	-mit Sicherungsmutter und extra flachem Innensechskantkopf- 677	-mit Innengewinde und Bund- 678	-mit Innengewinde, Innensechskantkopf und Bund- 678
-Innengewinde beidseitig- 679	-Passfedern einseitig- 680	Passfedern für Scharnierbolzen 680	Scharnierbolzen-mit Gewindestiftfläche- 681
-beidseitig gefast- 682	-Endenform frei kombinierbar- 683	Scharnierbolzen, Durchmessertoleranz wählbar 685	Schrauben mit Ansatz-Standardausführung- 687
-Typ vorgefertigt- 688	Schrauben mit Ansatz-abgesetzt, mit Sicherungsmutter und flachem Kopf- 689	Laufrollenachsen-mit Sicherungsring- 690	-mit Innengewinde- 690