

## **DREHSCHEMELHOCHLADER** **2500 – 3500 kg**



### **Der Hochlader mit dem Drehschemel**

- Tf** Hervorragende Laufeigenschaften
- Tf** Mit Führerschein-Klasse BE zu fahren
- Tf** Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Tf** Vielfältige Aufbauvarianten und breites Zubehörprogramm
- Tf** Ideal für Verteilerverkehr und große Pritschenlängen
- Tf** Zwei- oder Dreiachser



## Technische Beschreibung Standardvarianten

\* Handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Profilrahmen

\* Drehschemel, feuerverzinkt mit Präzisionskugellenkranz

\* V-Zuggabel, feuerverzinkt

\* Wartungsfreie deutsche Achsen mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung

\* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse

\* Bordwände aus eloxierten doppelwandigen Aluminiumstrangpreßprofilen, 400 mm hoch

\* Pritschenboden aus wasserfest verleimten, rutschhemmend beschichteten Siebdruckplatten, 18 mm stark

\* Seitenwände und Rückwand abklapp- und abnehmbar

\* Runge abnehmbar (gesteckt und geschraubt)

\* Im Unterfahrschutz integrierte, großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler

\* 13-poliger Stecker für E-Anschluß

## Maße und Gewichte der Drehschemel-Anhänger

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Bordwandhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)
DH 25.42-21	4.140	2.030	400	5.920	2.100	820	2.500	930	1.570
DH 25.42-25	4.140	2.450	400	5.920	2.520	820	2.500	955	1.545
DH 25.51-21	5.040	2.030	400	6.820	2.100	820	2.500	970	1.530
DH 25.51-25	5.040	2.450	400	6.820	2.520	820	2.500	1.000	1.500
DH 25.61-21	6.040	2.030	400	7.820	2.100	820	2.500	1.030	1.470
DH 25.61-25	6.040	2.450	400	7.820	2.520	820	2.500	1.060	1.440
DH 30.42-21	4.140	2.030	400	5.920	2.100	820	3.000	950	2.050
DH 30.42-25	4.140	2.450	400	5.920	2.520	820	3.000	975	2.025
DH 30.51-21	5.040	2.030	400	6.820	2.100	820	3.000	990	2.010
DH 30.51-25	5.040	2.450	400	6.820	2.520	820	3.000	1.020	1.980
DH 30.61-21	6.040	2.030	400	7.820	2.100	820	3.000	1.050	1.950
DH 30.61-25	6.040	2.450	400	7.820	2.520	820	3.000	1.080	1.920
DH 30.71-21	7.040	2.030	400	8.820	2.100	820	3.000	1.110	1.890
DH 30.71-25	7.040	2.450	400	8.820	2.520	820	3.000	1.150	1.850
DH 30.81-21	8.040	2.030	400	9.820	2.100	820	3.000	1.170	1.830
DH 30.81-25	8.040	2.450	400	9.820	2.520	820	3.000	1.210	1.790
DH 35.42-21	4.140	2.030	400	5.920	2.100	830	3.500	980	2.520
DH 35.42-25	4.140	2.450	400	5.920	2.520	830	3.500	1.005	2.495
DH 35.51-21	5.040	2.030	400	6.820	2.100	830	3.500	1.020	2.480
DH 35.51-25	5.040	2.450	400	6.820	2.520	830	3.500	1.050	2.450
DH 35.61-21	6.040	2.030	400	7.820	2.100	830	3.500	1.080	2.420
DH 35.61-25	6.040	2.450	400	7.820	2.520	830	3.500	1.110	2.390
DH 35.71-21	7.040	2.030	400	8.820	2.100	830	3.500	1.140	2.360
DH 35.71-25	7.040	2.450	400	8.820	2.520	830	3.500	1.180	2.320
DH 35.81-21	8.040	2.030	400	9.820	2.100	830	3.500	1.210	2.290
DH 35.81-25	8.040	2.450	400	9.820	2.520	830	3.500	1.250	2.250

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Dreiachsausführung
- Niederquerschnittsbereifung 195/50 R13
- DIN-Zugöse anstatt Kugelkopfkupplung
- Komfortschloß für Kugelkupplung
- Reserverad
- Reserveradhalter
- 24 V - E-Anlage

- Rückfahrscheinwerfer in LED
- Zurrösen in der Bodenplatte oder Zurrbügel versenkt in eingeschweißter Einbaumulde
- TFF-Verzurrssystem ; Anfahrtschiene
- Zwischenwandverschluß mit Gleitsicherung
- Leitergestell
- Hochplane mit Spiegelgestell 1500, 1800, 2000 oder 2200 mm Ladehöhe

- Schiebeplanenaufbau
- Kofferaufbau
- Aluminium-Auffahrschienen, 2500 mm lang, Tragfähigkeit 1000, 1500, 2000 oder 2500 kg
- Halterung für Aluminium-Auffahrschienen unter der Ladefläche (verschleißbar)
- Parkwarntafel vorn und hinten
- Seitenanfahrtschutz

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation



Am Bohldamm 2 \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)