

as 60 - 270 PLRS



Entschichtungsanlagen für HM & HSS

Produktbeschreibung

Die Entschichtungs-Anlagen der Baureihe **as PLRS** sind speziell für den Einsatz unserer Entschichtungsprodukte UNICERAL 108, CERALTIN 111, EXCARBONITE 12, DECHROMATE 52 und FERRO DEC 56 konzipiert und bieten bei werthaltiger Robustheit gerade für den industriellen Einsatz und einfacher, störungsunanfälliger Bedienung dem Anwender ein ausgesprochen gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Spezifikation

Alle Kompaktanlagen der Baureihe PLRS sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und sind in 5 Standardausführungen von 60 bis 270 liter Nutzinhalt lieferbar.

Jede Anlage erfüllt die CE-Norm und verfügt bereits standardmässig über elektrische Beheizung, Niveauüberwachung, Überlauftasche und digitaler einstellbarer Thermostat-Anzeige. Im Lieferumfang sind Werkzeugträger, Bedienungshandbuch und CE-Konformitätserklärung enthalten. Optional können die Anlagen noch mit Ultraschall und einer Badumwälzung ausgerüstet werden.

Zu jedem Anlagen-Typ der Baureihe *as PLRS* ist eine baugleiche Spüleinheit mit Handbrause und Druckluftstation erhältlich (s. unter Zusatz-Optionen).

Technische Daten	as 60 PLRS	as 120 PLRS	as 270 PLRS
Wannen-Innenmass LBH (mm)	500 x 400 x 300	600 x 500 x 400	900 x 600 x 500
Gesamtabmessung LBH (mm)	680 x 580 x 550	780 x 680 x 650	1.080 x 780 x 750
Nutzinhalt (Liter)	60	120	240
Heizleistung (Watt)	2.500	4.000	6.000
Elektr. Anschluss (Volt)	400	400	400
Leistungsaufnahme (kW)	3,3	5,6	9





as 60 - 270 PLRS



Entschichtungsanlagen für HM & HSS

Lieferumfang

- > Korb/ Warenträger
- > Bedienungshandbuch
- > CE Konformitätserklärung

Zusätzliche Ausstattung

- > Ultraschall incl. Generator
- Badumwälzung
- > Spüleinheit
- > Einweisung vor Ort

Alle Preise netto zzgl. Ges. MwSt, Lieferung ab Werk

Kapazität / Kosten

Die Beladungskapazität beträgt z.B. für 10mm-Bohrer sowie Wendeschneidplatten WSP wie folgt:

Kapazität	as 60 PLRS	as 120 PLRS	as 270 PLRS
Bohrer D10*70 (Stück)	100	200	500
Wendeschneidplatten WSP	500	1.000	2.500

Lieferzeit

10 – 15 Tage nach Auftragseingang



ab solut decoating Sachsenstraße 36 46499 Hamminkeln info@absolutdecoating.de

Tel.-Nr.: + 49 (0) 28 52-50 73 71 Fax-Nr.: + 49 (0) 28 52-50 73 72