#### **PRODUIT**FICHE DE DONNEES

# **ECA 120**



## description rapide

Avec grille intérieure fixe



Référence 0084.0006


### Caractéristiques techniques

Modèle	Version standard
Débit d'air	170 m³/h
Vitesse de rotation	2.600 1/min
Vitesse variable	v
Réversibilité	
Type de teneion	Courant alternatif
Type de tension	
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz / 60 Hz
Consommation	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Type de protection (IP)	45
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	1,047 kg
Largeur nominale	120 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	40 °C
Niveau de puissance acoustique	42 dB(A)/Distance 3 m, conditions de champ libre
Gamme	A
EAN	4012799840060

# **ECA 120**




### Courbe caractéristique



U = 230 ou 24 V f = 50 Hz n = 2600 min<sup>-1</sup>

### Dimensions [mm]



#### ① Entrée du câble