

Goupilles de positionnement/Manchons pour goupilles de positionnement

Goupilles de positionnement
Manchons pour goupilles de positionnement

Nom du produit	Goupilles de positionnement	Type à tête large et ronde, conique	-Tolérance DP, R sélectionnable-	Type à tête petite et ronde, conique	-Tolérance DP, R sélectionnable-	A tête large, conique-Standard-	-Filetage femelle-
Page	835	837	839	840	841	843	
-Filetage mâle-	-Six pans creux/Avec orifice pour clé, filetage mâle-	-Fixation par boulon	Standard, compact-	-Angle d'entrée spécifié, tolérance DP sélectionnable-	A petite tête, conique-Standard-	-Filetage femelle-	-Angle d'entrée spécifié, tolérance DP sélectionnable-
845	847	848	849	851	853	855	
-A tête large/petite, vis de serrage-	Sphérique à tête large-Standard-	-Filetage femelle, filetage mâle-	-Tolérance DP sélectionnable-	Sphérique à petite tête-Standard-	-Filetage femelle-	-Tolérance DP sélectionnable-	
856	857	859	861	863	865	867	
-Sphérique à tête large/petite, vis de serrage-	A tête large, plate-Standard-	-Filetage femelle-	-Filetage mâle-	-Tolérance DP sélectionnable-	-Compatible avec réglage progressif-	A petite tête, plate	-Filetage femelle-
868	869	871	872	873	874	875	876
-Tolérance DP sélectionnable-	-A tête large/petite, plate, vis de serrage-	A épaulement-Standard-	-Filetage femelle-	-Filetage mâle-	-Épaisseur d'épaulement spécifiée/D d'épaulement, épaisseur d'épaulement spécifiée/D d'épaulement large-		
877	878	879	881	882	883 - 884		
-Angle d'entrée, tolérance DP sélectionnable-	-Vis de serrage-	Forme d'embout sélectionnable-Standard, filetage femelle standard, filetage femelle droit-	-Filetage mâle-	-Type à longueur de pointe spécifiée, filetage mâle-	-Avec épaulement-		
885	886	887, 888	889	890	891		
-Vis de serrage-	A embase-Type plat-	Pièces de réglage de la hauteur	A embase-Type à montage-	Goupilles d'alimentation-Droites, à épaulement-	Tiges-guides de positionnement	Tenons marqueurs	
892	893	893	894	895, 896	897	897	

Goupilles de positionnement-Type à épaulement double-	-Type à fixation par boulon-	-Type encasté-	-Type à fixation par boulon large-	-Type excentrique-	-Avec évent-	Goupilles de positionnement pour pinces	
898	899	899	899	900	900	901	
Goupilles de positionnement pour plaques	Supports de goupilles de positionnement	Goupilles de positionnement de petit diamètre-Droites, à petite tête, à épaulement, en résine-	Goupilles de positionnement-Type à tête large, en résine-	-Type à petite tête, en résine-			
901	902	903-906	907	909			
-Fixation par boulon, en résine-	Goupilles d'arrêt-Droites, à petite tête-	Goupilles de réglage de la hauteur-Type à filetage mâle-	-Type à socle/Type à trou contre-alésé-	-Type à filetage femelle-	-Type à petite tête-	Goupilles de maintien de la hauteur/Embouts de maintien de la hauteur	
909	910	911	913	914	915	916	
Goupilles hexagonales pour montant-Type à épaulement-	-Type plat-	Goupilles de réglage-A épaulement/A épaulement spécifié-	-Type plat, Type à embout à vis de serrage-	-Type à forme d'embout sélectionnable-			
917	918	919, 920	921	922			
Supports de goupilles de positionnement pour dispositifs de serrage	-Intégrés-	Axes de détection pour écrou à souder	Goupilles de réglage de la hauteur pour dispositifs de serrage	Rondelles de réglage de la hauteur	Goupilles de positionnement pour dispositifs de serrage-Bord rond-		
923	924	925	926	926	927		
-En forme de balles de pistolet-	-Précision, niveau standard avec épaulement, forme d'embout sélectionnable-	-Précision, niveau standard sans épaulement, forme d'embout sélectionnable-	-Précision, vis de serrage standard, type court-	-Type long-			
928	929, 931	930, 932	933, 934	935			
-Type à fixation par boulon-	-Type à épaulement double-	-Forme ovale-	-Goupilles de positionnement isolantes-	-Dimension spécifiée, à épaulement-	-Dimension spécifiée, sans épaulement-		
936	937	938	938	939	940		
Manchons pour goupilles de positionnement-Droites-	-Avec épaulement-	-De retenue-	-Forme ovale-	-A encoche-	-Type à embase-	Droites, à épaulement-	-En céramique-
941, 942	943, 944	945	946	947	948	948	948