

Technische Daten
Mobile Line

HT06AT
Prozessor

ARM9 CPU, 200 MHz,
Echtzeituhr

Temperaturbereich

Betrieb: 0 °C bis 50 °C
Lagerung: -25 °C bis 70 °C

**Relative Luftfeuchtigkeit
für Betrieb und Lager**

20 % bis 85 %, keine Betauung,
nicht kondensierend

Tasten	24 Tasten 12 Funktionstasten
Funktionstasten	12 mit integrierter LED
Display	8,89 cm (3,5") TFT, LED (weiß)
Farben	65.536
Auflösung (B x H in Pixel)	240 x 320
Helligkeit	320 cd/m ²
Ablesewinkel	V = 140° / H = 140°
Betriebssystem	Windows CE 5.0
Speicher	32 MB Flash; 64 MB SDRAM; 512 KB SRAM, batteriegepuffert
Schnittstellen	1 x USB Host 2.0; Ethernet 10/100 Mbit/s, PROFIBUS DP, MPI, CAN oder DeviceNet, RS232
Außenmaße (B x H x T in mm)	145 x 265 x 67
Gewicht (in g)	770
Kabellänge	5 m (Standard)
Zubehör	Zustimmtaster, NOT- AUS- / STOP-Taster, variable Kabellänge, Magnetische Wand- halterung, Anschluss- box für Ethernet, Protector
Spannungsversorgung (24 V DC)	0,2 A / 4,8 W
Schutzarten	IP54
Zertifizierung	CE