

Bremsrohrverschraubungen und Zubehör

Brake tube connectors and accessories



Bremsrohr

brake tube

Überwurfschrauben

union screws

Verbindungs-muffen

connecting sleeves

Werkzeuge

tools

Bremsrohr brake tube



DIN 74234

doppelwandig gerollt
PVF-beschichtet
Lieferung: Stangen bzw. Rollen á 5 m

DIN 74234

double-walled rolled
PVF-coated
delivery: rods or coils á 5 m

Außen-Ø/mm inner-Ø/mm	Außen-Ø/zoll outer-Ø/inch	Wandstärke/mm thickness/mm	Oberflächen surface	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4,75	3/16"	0,7	PVF	BRO 4,75x0,7 besch. 5 m	671 011
6		0,7	PVF	BRO 6x0,7 besch. 5 m	671 013

Lieferung: Rollen á 32 m
deliery: coils á 32 m

Außen-Ø/mm inner-Ø/mm	Außen-Ø/zoll outer-Ø/inch	Wandstärke/mm thickness/mm	Oberflächen surface	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4,75	3/16"	0,7	galv.	BRO 4,75 Rolle 32 m	671 101
6		0,7	galv.	BRO 6 Rolle 32 m	671 103
4,75	3/16"	0,7	PVF	BRO 4,75 Rolle 32 m	671 241

Überwurfschrauben Bördel E union screws flare E



DIN 74233

Rohr-Ø/mm pipe-Ø/mm	Rohr-Ø/zoll pipe-Ø/inch	Gewinde thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4,75	3/16"	M10X1	16	UES 10X1-4,75	230 001
6		M12X1	20	UES 12X1-6	230 004

Überwurfmutter Bördel E union nuts flare E



Rohr-Ø/mm pipe-Ø/mm	Rohr-Ø/zoll pipe-Ø/inch	Gewinde thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4,75	3/16"	M10X1	21	UEMS 10X1-4,75	230 031

Verbindungs­muffen Bördel E connecting sleeves, flare E

Innengewinde internal thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
M10X1	25	RV-MU 10X1 E	230 050
M12X1	29	RV-MU 12X1 E	230 051



Überwurfschrauben Bördel F union screws flare F

DIN 74233

Rohr-Ø/mm pipe-Ø/mm	Rohr-Ø/zoll pipe-Ø/inch	Gewinde thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4,75	3/16"	M10X1	16	UFS 10X1-4,75	230 101



Verbindungs­muffen Bördel F connecting sockets flare F

Innengewinde internal thread	Gesamtlänge/mm overall length/mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
M10X1	25	RV-MU 10X1 F	230 150



Rohrbiegezange Typ SP tube bending tong type SP

für Rohrleitungen 4,75 mm und 3/16"

for tube lines 4,75 mm and 3/16"

Art.-Nr. 209 020



Bezeichnung description	Art.-Nr.
BIEGEZANGE SP	209 020

Doppelbördelgerät double tube bending tool

für Bördel D,E und F nach DIN 74234

Einfache Herstellung normgerechter Doppelbördel.
Geeignet für doppelwandig gerolltes Stahlrohr und nahtlos
gezogenes Stahlrohr von 4,75 – 10 mm Außendurchmesser.


Simple production of standardized double flare.
Suitable for double-walled rolled steel tube and for
seamless tube of 4,75 – 10 mm outside diameter.

Herstellung Bördel E:
45 Gradseite zur Bördelspindel, mit Bördeinsatz
vordrücken, mit Druckstück nachdrücken.

Manufacturing flare E:
45 degree side to flaring feed screw, prepress
with flaring tool and repress with presstool.

Herstellung Bördel F:
45 Gradseite zur Bördelspindel, mit Bördel-
einsatz bördeln.

Manufacturing flare F:
45 degree side to flaring feed screw, form with
flaring tool.



Bezeichnung	Art.-Nr.
description	
Bördelgerät	209 008