


## OKS 390

### Vágóolaj minden fémhez



#### Leírás

Vízzel nem keverhető vágóolaj a szerszám és munkadarabok kenésére és hűtésére fémeken végzett forgácsolási munkáknál.

#### Alkalmazási területek

- Vágószerszámok száraz kenés vas- és nemvasfémeken végzett forgácsolási munkáknál, pl. fúrásnál, menetvágásnál, fúrészelnél, marásnál, kivágásnál és nibbelésnél

#### Iparágak

- Karbantartás és javítás
- Üveg- és öntödeipar
- Hajóépítés és tengerészet
- Közútkarbantartás
- Gumi- és műanyag-feldolgozás
- Logisztika
- Papír- és csomagolásipar
- Vas- és acélipar
- Vegyipar
- Vasútipar
- Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás

#### Előnyök és használat

- Csökkenti a súrlódást és az erőszükségletet
- Nagyobb tartós terhelést és nagyobb vágási sebességeket tesz lehetővé
- Optimális vágási felületeket tesz lehetővé
- Meghosszabbítja a szerszámok élettartamát a kopás csökkentésével
- Semleges viselkedés a gépfestékekkel szemben
- Klór- és nehézfémmentes
- Csekély hajlam olajködképzésre
- Az OKS 390 az OKS újratölthető szóróflakon-rendszerrel történő használatra alkalmas
- OKS 391 spray változatban is kapható

#### Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok

Az OKS 390 anyagot ecsettel, cseppolajzóval vagy olajoskannával, elegendő mennyiségben vigyük fel a szerszámra vagy megmunkálási helyre. Az OKS 391 sprayt megfelelő mennyiségben fújjuk fel. Használat után az OKS 390 az OKS 2610/OKS 2611 univerzális tisztítóval távolítható el. Figyelem: A színesfémek megmunkálása előtt ellenőrizze az összeférhetőséget.

#### Kapható kiszerezések

- 250 ml palack
- 5 l kanna
- 25 l kanna
- 200 l hordó

**OKS 390****Vágóolaj minden fémhez****Technikai adatok**

	Szabvány	Feltétel	Mértékegység	Érték
<b>Összetétel</b>				
Alapolaj				Ásványi olaj
<b>Alkalmazástechnikai adatok</b>				
Viszkozitás (40°C-on)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	22
Viszkozitási osztály	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	22
Lobbanáspont	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Szín				Sárgás
Sűrűség (20°C-on)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,87

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏠 www.oks-germany.com

a brand of  
**FREUDENBERG**

A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára, valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva. ® = bejegyzett védjegy

**Kizárólag szakmai felhasználó részére kínált termék.** A biztonsági adatlap letölthető a [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) címről.

További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.