BlueSky SOLAR

Photovoltaikleitung, halogenfrei
UV-, Ozon- und Witterungsbeständig

ANWENDUNG

Verbindungsleitung unter den Panels und zum Wechselrichter

AUFBAU

Leiter	Kupfer, verzinnt
Leiteraufbau	Klasse 5 (nach IEC 60228)
Aderisolation	Spezial-TPE, halogenfrei
Aderfarben	schwarz
	rot
Mantel	Spezial-TPE, halogenfrei
Mantelfarbe	schwarz
Bedruckung	nach Kundenwunsch

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung	15 kV DC
	6,5 kV AC
Leiterwiderstand	nach VDE 0295
Nennspannung Uo/U	0,6 / 1 kV
Temperaturbereich	-40°C bis +90°C

BEMERKUNGEN

vernetzte Version (ähnlich TÜV-Norm) machbar

Adrigkeit + Querschnitt mm²	**Cu-Zahl** (kg/km)	**Gewicht** (ca. kg/km)	**Breite / Aussen-Ø** ca. mm	**Artikelnummer**
2,5	25	46	5,40	06019261
4	40	68	6,20	06019262
6	60	90	7,00	06019291
10	100	148	9,00	06019292
16	160	196	9,00	06019944