




## OKS 2711 Spray frio



### Descrição

OKS 2711 é um spray frio para deteção rápida de quebras térmicas em circuitos elétricos ou componentes.

### Utilização

- Prevenção de danos causados pelo calor ao soldar componentes elétricos
- Para proteção térmica de componentes vizinhos
- Contração de peças internas para a desmontagem de torneiras, parafusos, bujões ou buchas
- Criação de retrações para montagem de peças internas (pinos, parafusos, buchas, etc.) para ajuste da temperatura de curta duração durante procedimentos de teste de material
- Para simular condições de arranque a frio em sistemas automáticos de arranque de veículos

### Vantagens e benefícios

- Elevada eficácia devido ao excelente efeito de subarrefecimento
- Adequa-se na perfeição para arrefecimento de peças com facilidade
- Arrefecimento imediato de superfícies ou peças menores até -45 C, dependendo do tempo de pulverização
- Evapora rapidamente sem deixar resíduos
- Apresenta um bom efeito de limpeza
- Sem efeitos adversos sobre plásticos e materiais isolantes

### Setores

- Logística
- Indústria química
- Construção e técnica naval
- Processamento de borrachas e plásticos
- Indústria do ferro e do aço
- Manutenção e reparação
- Indústria do papel e das embalagens
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Técnica municipal
- Técnica ferroviária
- Indústria do vidro e da fundição

### Instruções de utilização

Pulverizar as peças a arrefece por alguns segundos, consoante temperatura desejada. O tubo capilar juntamente fornecido para inserção na cabeça de pulverização permite, se necessário, uma pulverização direcionada. Atenção, não utilizar sob tensão. Em caso de contacto prolongado com a pele existe o perigo de hipotermia parcial.

### Embalagem de fornecimento

- 400 ml Spray



## OKS 2711

### Spray frio

#### Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
<b>Composição</b>				
Óleo base				Mistura de solventes
<b>Dados técnicos de aplicação</b>				
Cor				incolor
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,56

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada **Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais.** Ficha de dados de segurança disponível para download em [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.