

ECO 30 E



Kurzinformation

Oszillierende Industrieventilatoren für Decken- oder Wandmontage

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Produktionsstätte, Gaststätte, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum


Artikelnummer 0088.0010

Technische Daten

Luftumwälzung	2.800 m ³ /h
Drehzahl	1.350 1/min
Flügelraddurchmesser	300 mm
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	37 W
I _{Max}	0,25 A
Schutzart (IP)	20
Einbauort	Wand, Decke
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Gewicht	3,7 kg
Schwenkbar	✓
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799880103
Gesamt L _{WA1} , hoch (Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren, freiansaugend und freib)	57 dB(A)

ECO 30 E

Maße [mm]



A	B
345	330