

Edelstahl Stoßdämpfer

Stainless Steel Shock Absorbers

Gamme Inoxydable ▪ Acciaio inossidabile ▪ Acero inoxidable



D VORTEILE

- › Material: Gehäuse Edelstahl V4A / DIN 1.4404 / AISI 316L
- › Kolbenstange DIN 1.4125 / AISI 440C
- › Keine Rostbildung beim Einsatz im Feuchtraum
- › Massives Gehäuse
- › Kurzfristig lieferbar
- › Lieferprogramm: Mega-Line M4 - M64
- › Sonderausführung lieferbar
- › Spezialdichtungen -50°C - +120°C
- › Sonderöle: Lebensmittelöl nach USDA-H1

Einsatzgebiete:

- › Lebensmittelindustrie, Außenanlagen
- › Medizintechnik, Schifffahrt
- › Elektrotechnik

GB BENEFITS

- › Material: Stainless steel V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Corrosion resistance in wet environments
- › Solid housing
- › Quick delivery times
- › Product range: Mega-Line M4 - M64
- › Special model available
- › Special seals -50°C – +120°C
- › Special oils: Food-grade according to USDA-H1

Applications:

- › Food industry, Outside machinery, Medical
- › Shipping, Electrical engineering

F AVANTAGES

- › Matière: INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Aucune détérioration en ambiance humide
- › Corps usiné dans la masse
- › Disponibles dans des délais très courts
- › Gamme: Mega-Line M4 - M64
- › Version spéciale disponible
- › Joints spéciaux -50°C - +120°C
- › Huiles spéciales : huile alimentaire selon USDA-H1

Domaines d'applications:

- › Industries agro-alimentaires, Applications extérieures
- › Médicaux, Eaux de mer, Ingénierie électrique

I VANTAGGI

- › Materiale: Acciaio INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Resistente alla corrosione in ambienti umidi
- › Corpo solido
- › Brevi tempi di consegna
- › Consegna programma: Mega-Line M4 - M64
- › Modello speciale disponibile
- › Guarnizioni speciali -50 °C - +120 °C
- › Oli speciali: Oli alimentari secondo USDA-H1

Applicazioni:

- › Industrie agro-alimentari, Applicazioni all'esterno/intemperie
- › Medici, Acqua di mare, Elettrotecnica

E VENTAJAS

- › Material: INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Resistente a la corrosión en ambientes húmedos
- › Cuerpo sólido
- › Disponible a corto plazo
- › Entrega programa: Mega-Line M4 - M64
- › Construcción especial disponible
- › Sellados especiales -50°C - +120°C
- › Aceites especiales: Aceites grado alimenticio conforme a USDA-H1

Aplicaciones:

- › Industrias agro-alimentarias, Aplicaciones en intemperie
- › Médicos, Agua Marina, Ingeniería eléctrica

Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Pagina Página	
M 4x0,35	WS-M 4x4-1 / 2	16 - 17	
M 5x0,5	WS-M 5x4-1 / 2	16 - 17	
M 6x0,5	WS-M 6x5-1 / 2 / 3	16 - 17	
M 8x1	WS-M 8x5-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WS-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21	
	WP-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21	
M 10x1	WS-M 10x6-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WS-M 10x8-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WE-M 0,15	18 - 21	
	WS-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	18 - 21	
	WP-M 0,15-1 / 2 / 3	18 - 21	
	WEB-M 0,15	66 - 67	
	WSB-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
	WPB-M 0,15-1 / 2 / 3	66 - 67	
	M 12x1	WS-M 12x10-1 / 2 / 3	16 - 17
		WE-M 0,2	18 - 21
WS-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4		18 - 21	
WP-M 0,2-1 / 2 / 3		18 - 21	
WEB-M 0,2		66 - 67	
WSB-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4		66 - 67	
WPB-M 0,2-1 / 2 / 3		66 - 67	
M 14x1 M 14x1,5 (L)	WE-M 0,25	22 - 25	
	WS-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25	
	WP-M 0,25-1 / 2 / 3	22 - 25	
	WEB-M 0,25	66 - 67	
	WSB-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
	WPB-M 0,25-1 / 2 / 3	66 - 67	
M 16x1 M 16x1,5 (L)	WE-M 0,35	22 - 25	
	WS-M 0,35-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25	
	WP-M 0,35-1 / 2 / 3	22 - 25	
M 20x1 M 20x1,5 (L)	WE-M 0,5x19	26 - 29	
	WS-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x19-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WS-M 0,5x13-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x13-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WE-M 0,5x40	26 - 29	
	WS-M 0,5x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x40-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WEB-M 0,5x19	66 - 67	
	WSB-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
	WPB-M 0,5x19-1 / 2 / 3	66 - 67	
	WPA-M 0,5	84 - 85	

Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Pagina Página	
M 20x1,5	WSK-M 0,5-1 / 2 / 3	64 - 65	
M 24x1,5 M 25x1,5 (T) M 27x3 (R)	WE-M 1,0	30 - 33	
	WS-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33	
	WP-M 1,0-1 / 2 / 3	30 - 33	
	WE-M 1,0x40	30 - 33	
	WS-M 1,0x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33	
	WP-M 1,0x40-1 / 2 / 3	30 - 33	
	WEB-M 1,0	66 - 67	
	WSB-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
M 25x1,5	WPB-M 1,0-1 / 2 / 3	66 - 67	
	WPA-M 1,0	84 - 85	
M 25x1,5	WSK-M 1,0-1 / 2 / 3	64 - 65	
M 30x1,5	WSK-M 1,1-1 / 2 / 3	64 - 65	
	M 32x1,5 M 33x1,5 (H)	WS-M 1,25x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37
WP-M 1,25x1-1 / 2 / 3		34 - 37	
WS-M 1,25x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4		34 - 37	
WP-M 1,25x2-1 / 2 / 3		34 - 37	
M 32x1,5	WSK-M 1,25-1 / 2 / 3	64 - 65	
	M 45x2 M 45x1,5 (L) M 42x1,5 (K)	WS-M 1,5x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41
WP-M 1,5x1-1 / 2 / 3		38 - 41	
WS-M 1,5x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4		38 - 41	
WP-M 1,5x2-1 / 2 / 3		38 - 41	
WS-M 1,5x3-0 / 1 / 2 / 3 / 4		38 - 41	
WP-M 1,5x3-1 / 2 / 3		38 - 41	
M 62x2 M 64x2 (L)		WS-M 2,0x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
		WP-M 2,0x1-1 / 2 / 3	42 - 45
	WS-M 2,0x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45	
	WP-M 2,0x2-1 / 2 / 3	42 - 45	
	WS-M 2,0x4-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45	
	WP-M 2,0x4-1 / 2 / 3	42 - 45	
	WS-M 2,0x6-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45	
	WP-M 2,0x6-1 / 2 / 3	42 - 45	

Weitere Modelle auf Anfrage • Other models on request
Autres modèles sur demande • Altri modelli su richiesta
Otros modelos a petición

Bestellinformationen • Ordering Information
Exemple de commande • Esempio d'ordinazione
Ejemplo de pedido:

Standard	Edelstahl / Stainless Steel
WE-M 0,25	WE-M 0,25 -VA ▲