

## AUTOTRANSPORTER HOCHLADER



**T** Federleicht kippbar, ohne zu kurbeln und ohne zu pumpen  
Plattform kippt selbst in Grund- und in Abfahrstellung

**T** Zurrpunkte mittels TFF-Verzurrsystem stufenlos verstellbar

**T** Variantenreiche Gestaltung wie Sicherheitskupplung mit Antischlingerdämpfung, Kippdämpfung der Plattform, Anfahrtschiene, Hand-, oder Elektro-seilwinde, Aluminiumbordwände, steckbare Rückwand Hochplane oder Kippen mittels hydraulischer Handpumpe



## Technische Beschreibung Standardvarianten

- \* geschweißter, feuerverzinkter Profilrahmen
- \* V-Zuggabel, feuerverzinkt
- \* Kippbrücke ganzflächig mit Aluminium-Riffelblech belegt
- \* Plattformarretierung sicher und gut zugänglich
- \* Plattform kippt selbst in Grund- und Abfahrstellung
- \* TFF-Verzurrsystem mit Verzurrpunkten stufenlos verstellbar
- \* wartungsfreies, deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- \* wahlweise 10-Zoll- oder 12-Zoll-Bereifung (195/50 R13)
- \* Rückleuchten klappbar
- \* 13 poliger Stecker für E-Anschluß
- \* Stützrad, vollgummibereift



## Maße und Gewichte

	Typ	Zul. Gesamtgewicht (kg)	Fahrflächen-Außenbreite (mm)	Fahrflächenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Zul. Stützlast (kg)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Reifengröße Zoll
Autohochlader, kippbar	AH 25.45	2.500	1.940	4.500	7.130	100	750	1.750	10 oder 12
	AH 30.45	3.000	1.940	4.500	7.130	100	770	2.230	10 oder 12
	AH 35.45	3.500	1.940	4.500	7.130	150	800	2.700	12

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Sicherheitskupplung und Schlingerdämpfung
- Gußkugelmkupplung mit integriertem Schloß
- Reserverad, Reserveradhalter
- Stützrad 300 kg bzw. schwere Ausführung, automatisch klappbar
- selbstnachstellende Bremsen
- Rückfahrcheinwerfer in LED
- Seilwinde 900 kg, 1.250 kg
- Seilwindenhalter einseitig bzw. mit Umlenkrolle für Seil
- Elektroseilwinde mit Fernbedienung und Batterie sowie Ladeleitung
- höhenverstellbare Zugvorrichtung, feuerverzinkt mit DIN-Zugöse und Kugelmkupplung
- Kippdämpfung für Plattform
- Anfahrtschiene
- Y-Zurrgurt (für Radbefestigung an TFF-Verzurrsystem)
- Bordwände aus eloxierten Alu-Profilen,
- Rückwand steckbar
- Hochplane und Hochspiegel
- Niederquerschnittsbereifung

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation

**TREBBINER**  
**FAHRZEUGFABRIK**

Am Bohldamm 2      \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450      Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)