

# as 60-120 MC5



**Entschichtungslinie für HM & HSS**

## Produktbeschreibung

Mit der 5-Kammer Anlage **as 60-120 MC5** lassen sich verschiedene Entschichtungsarbeiten gleichzeitig und einfach erledigen. Jedes Becken kann mit Umwälzung, Heizung oder nur als Spülbecken bzw. Heisslufttrockner ausgerüstet werden. Die Temperaturvoreinstellung bzw. Zuschaltung der Badumwälzung erfolgt für jedes Becken separat am jeweiligen Digital-Thermostaten.

Das pneumatisch betriebene Handlingsystem (up/down-Funktion), manuell geführt am Schienenstrang, erleichtert das Einbringen der Behandlungskörbe insbesondere bei schwereren Teilen. Spülbecken sind jeweils mit Gastro-Brause und AirGun ausgerüstet, um die entschichteten Teile sofort spülen und grob vortrocknen zu können.

Die Entschichtungs-Anlagen der Baureihe **as MC** sind speziell für den Einsatz unserer Entschichtungsprodukte UNICERAL 108, CERALTIN 111, EXCARBONITE 12, DECHROMATE 52 und FERRO DEC 56 konzipiert und bieten bei werthaltiger Robustheit gerade für den industriellen Einsatz und einfacher, störungsunanfälliger Bedienung dem Anwender ein ausgesprochen gutes Preis/Leistungsverhältnis.

## Spezifikation

Alle Kompaktanlagen der Baureihe MC sind vollständig aus Edelstahl sind in 2 Standardausführungen von 60 bis 120 liter Nutzinhalt lieferbar.

Jede Anlage erfüllt die CE-Norm und verfügt bereits standardmässig über elektrische Beheizung, Niveauüberwachung, Überlaufschale und digitaler einstellbarer Thermostat-Anzeige. Im Lieferumfang sind Werkzeugträger, Bedienungshandbuch und CE-Konformitätserklärung enthalten. Optional können die Anlagen noch mit Badumwälzung (über Zentrifugalpumpe) und einer Badabsaugung ausgestattet werden.

Technische Daten	as 60 MC5	as 120 MC5
Wannen-Innenmass LBH (mm)	500 x 400 x 300	600 x 500 x 400
Gesamtabmessung LBH (mm)	2.900 x 780 x 1.000	3.500 x 980 x 1.000
Nutzinhalt (Liter)/Becken	60	120
Heizleistung (Watt)/Becken	2.500	4.000
Elektr. Anschluss (Volt)	400	400

# as 60-120 MC5

Entschichtungslinie für HM & HSS



<b>Leistungsaufnahme (kW)</b>	16	22
<b>Standard-Version/Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Becken mit Beheizung und Umwälzung</li> <li>2 Becken mit Beheizung</li> <li>1 Spülbecken mit Brause und AirGun</li> <li>1 Handlingssystem an Schiene</li> <li>5 Edelstahlkörbe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Becken mit Beheizung und Umwälzung</li> <li>Becken mit Beheizung</li> <li>Spülbecken mit Brause und AirGun</li> <li>Handlingssystem an Schiene</li> <li>Edelstahlkörbe</li> </ul>
<b>Preis netto (€)</b>	auf Anfrage	auf Anfrage

## Zusätzliche Ausstattung

Zusatz-Optionen	as 60 MC5	as 120 MC5
Absaugventilator 5-fach 100 cbm/h	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Preise netto zzgl. Ges. MwSt, Lieferung ab Werk

# as 60-120 MC5

Entschichtungslinie für HM & HSS



## Kapazität / Kosten

Die Beladungskapazität beträgt z.B. für 10mm-Bohrer sowie Wendeschneidplatten WSP wie folgt:

Kapazität	as 60 MC5	as 120 MC5
Bohrer D10*70 (Stück)	100	200
Wendeschneidplatten WSP	500	1.000

## Lieferzeit

6-8 Wochen nach Auftragseingang