

LANGMATERIAL- TRANSPORTANHÄNGER



Der Spezialanhänger zum Transport von Rohren, Trägern, Stämmen mit einer Länge bis zu 11 000 mm



Durch den stufenlos ausziehbaren Heckquerträger lässt sich die Auflagelänge von 10 m auf 11 m (bzw. von 5,5 m auf 6,5 m) verlängern



Vielfältige Zubehörteile wie ausziehbare Rungen, Schichtholzboden, Gummiauflagen, höhenverstellbare Zugeinrichtung ermöglichen einen breiten Einsatz



Technische Beschreibung Standardvariante

- * handverschweißter Rahmen, komplett mit V-Zuggabel im Tauchbad feuerverzinkte
- * wartungsfreies deutsches Markenachsaggregat (Tandem) mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- * Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei
- * Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- * Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher
- * Kugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- * feste Stirnwand aus wasserfest verleimter, oberflächenveredelter Schichtholzplatte im feuerverzinkten Stahlrahmen
- * Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher im feuerverzinkten Schlußquerträger eingebaut
- * Schlußquerträger um ca. 1250 mm stufenlos ausziehbar
- * Großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
- * 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- * Stützrad vollgummibereift

Maße und Gewichte

	Ladelänge L (mm) -innen-	Ladebreite B (mm) -innen-	Reelinghöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Zulässige Stützlast (kg)	Leergewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
TL 20.55	5.500	1.250	255	6.700	1.700	720	2.000	100	550	1.450	13
TL 20.100	10.000	1.250	255	11.200	1.700	720	2.000	100	650	1.350	13
TL 25.55	5.500	1.250	255	6.700	1.700	730	2.500	100	580	1.920	14
TL 25.100	10.000	1.250	255	11.200	1.700	730	2.500	100	680	1.820	14
TL 30.55	5.500	1.250	255	6.700	1.700	740	3.000	100	610	2.390	14
TL 30.100	10.000	1.250	255	11.200	1.700	740	3.000	100	720	2.280	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Reserverad
- Reserveradhalter
- Stützrad in alternativen Ausführungen
- Kasten- oder Komfortschloß
- höhenverstellbare Zugvorrichtung
- Niederquerschnittbereifung
- Schiebe- oder Klappstützen
- Stirnwanderhöhung
- Bügelkrampen
- Schichtholzboden
- Rungen ausziehbar
- Seiten- und Stirnwand-rungenerhöhung
- Gummiauflage auf Querträger
- Umschaltung 12/24 V
- Adapter 7/13 polig
- 24 V - E-Anlage
- Rückfahrscheinwerfer in LED
- Rundumleuchte
- Warnmarkierung
- Parkwarntafel vorn und hinten
- Hinweisschild "Anhänger schwenkt aus"

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation



Am Bohldamm 2 *14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de