

Linearkugellager/Drehmomentwellen

Linearkugel- lager Drehmoment- wellen

Artikelbezeichnung Seite Linearkugellager-Schmierintervalle-248 Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX-einfache- und doppelte Länge-250



Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX-mit Flansch, einfache Länge-250 Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX-mit Flansch, doppelte Länge-251



Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX-mit Flansch mittig, doppelte Länge-252 Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX-mit Einsatz und Flansch, einfache Länge-253



Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX-mit Einsatz und Flansch, doppelte Länge-252 Linearkugellagergehäuse, Schmierstoffeinheit MX-schmal-253 Linearkugellager-L, kurz-254 Linearkugellagergehäuse, Schmierstoffeinheit MX-breites Gehäuse-253



-Doppelte Länge-255 -mittlere Länge-256 Linearkugellager, mit Flansch-mittlere Länge-256 -mit Einsatz, mittlere Länge-257 -Flansch mittig, mittlere Länge-257



Linearkugellager mit Schmiernippeln-doppelte Länge-262



Distanzringe in Flanschform-260 Linearkugellager, mit Flansch-mit Einsatz, einfache Länge-261 Linearkugellager, mit Flansch-mit Einsatz, doppelte Länge-262



Linearkugellager, mit Flansch-lang-265 Linearkugellager, mit Flansch-mittig, doppelte Länge-263



Linearkugellager, mit Flansch-mit Einsatz, lang-264 Linearkugellager, mit Flansch-mit Einsatz, lang-lang-264



Linearkugellagergehäuse mit Klemmhebel-schmales Gehäuse-268 Linearkugellagergehäuse mit Klemmhebel-breites Gehäuse-271



Linearkugellagergehäuse mit Zylinderstiftbohrungen-schmales Gehäuse-269-270 Linearkugellagergehäuse mit Zylinderstiftbohrungen-breites Gehäuse-272



Wellenunterstützungsprofile-275 Wellenunterstützungen-275 Kugelführungen-einfach, doppel-276 mit Flansch-Einsatz Standardausführung-277 Distanzhülsen-278 Befestigungsplatten-278



Miniatur-Kugelführungen-kompakt, Standard, mit Sicherungsring-279-281 Wellen für Miniatur-Kugelführungen-281-282 Buchsen & Kugelführungen für Miniatur-Kugelführungen-283-284



Stabile Rollenführungen-mit Flansch, gerade-286 Drehmomentwellen-Standardausführung-289 -einseitig abgesetzt-289 -Innengewinde beidseitig-290 -Außen-/Innengewinde, einseitig, Absatz-290