ERR 10/1





Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN100, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor

Artikelnummer

0080.0270


Technische Daten

Fördervolumen	220 m³/h
Drehzahl	1.900 1/min
Drehzahlsteuerbar	∨
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	45 W
I _{Nenn}	0,2 A
I _{Max}	0,28 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	В
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	3,8 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	С
EAN	4012799802709
Gesamt L _{WA2} , S5	49 dB(A)
(Gehäuse-Schallleistungspegel)	
Gesamt L _{WA5} , S5	60 dB(A)
(Freiansaug-Schallleistungspegel)	
Gesamt L _{WA6} , S5	63 dB(A)
(Freiausblas-Schallleistungspegel)	

ERR 10/1



Kennlinie



Maße [mm]

