

ECO 30 E



krótki opis

Oscylujące wentylatory przemysłowe do montażu na suficie lub ścianie

Numer katalogowy


0088.0010

Dane Techniczne

Cyrkulacja powietrza	2.800 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.350 1/min
Średnica wirnika	300 mm
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	—
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Pobór mocy	37 W
I _{Max}	0,25 A
Stopień ochrony (IP)	20
Miejsce montażu	Ściana, Sufit
Pozycja montażowa	pionowo, poziomo
ciężar	3,7 kg
odchylny	✓
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	40 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
temperatura otoczenia	40 °C
Asortyment	C
EAN	4012799880103
Ogółem L _{WA1} , wysoki (Całkowity poziom mocy akustycznej wentylatorów szklarniowych, swobodne ssanie i wolny)	57 dB(A)

ECO 30 E

Rozmiary [mm]



A	B
345	330